

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CERTIFICAÇÃO

Quicksave apresenta a certificação CE.

COLCHÃO

Espessura

- Padrão: 14 cm
- Fabrico à medida também disponível

Espuma

- Diversas possibilidades em materiais de elevada qualidade e disponível de acordo com as suas necessidades

Cobertura

- Bi-Elastic Excel 220
- Resistente à lixívia
- Antibacteriano
- Sistema de respiração
- Impermeável a líquidos, sangue, fungos, germes, etc.
- Ignífugo e retardador de incêndios, certificado de segurança CRIB5
- Ecológico, sem halogéneo, fabrico sem CFC (Clorofluorocarboneto)
- Certificação da NORMA OEKO-TEX 100
- Crib-7

LENÇÓIS DE EVACUAÇÃO

- Revestimento retardador de incêndios em PU
- Resistente à hidrólise
- Resistente à urina
- Antibacteriano

FECHOS DE LIGAÇÃO

- Fecho em bloco substituível de 8,5 mm n.º 10
- Acabamento dentado 6,6 em nylon resistente às chamas e ao lume
- Inserção no lado direito
- Fita de poliéster sintético ignífugo

CORREIAS DE FIXAÇÃO

- Incorporadas na lateral
- Extensíveis
- Polipropileno DEN 1000, tecelagem dupla
- Força de rotura > 570 kg
- Ilhós de poliamida: força de tração até 150 kg

PEGAS

Pegas longas e duplas com aderência confortável
(força de rotura > 570 kg)